



## IP telefon za lakši radni dan Slican CTS-330.IP

Slican CTS-330.IP je sistemski telefon za korisnike koji trebaju sofisticirani telefonski sistem u kombinaciji s efikasnim upravljanjem pozivima i kontaktima. Telefon se može koristiti odmah po uključanju bez gubljenja vremena na konfiguraciju i podešavanje.

Profil telefona je pohranjen u memoriji Slican servera. CTS-330.IP telefon ima visokokvalitetan, osjetljiv na dodir, zaslon u boji koji je lako čitljiv u svim svjetlosnim uvjetima.

Zbog izuzetne kvalitete zvuka i jednostavnog održavanja, ovaj telefon je odličan alat za svakodnevni posao. Programabilne tipke, neovisno da li su "touch" ili standardne, dovest će vam sve funkcije telefona nadohvat ruke.

Lijepim i modernim dizajnom, ovaj telefon će se savršeno uklopiti u vaš ured, a funkcionalnošću olakšati posao telefoniranja.



Slušalica je lagana i ergonomska, a kabel optimalne dužine. CTS-330.IP možete koristiti s naglavnom slušalicom ili u speakerphone modu. Zaslon u boji, pregledne ikone i velik broj programabilnih tipki, učinit će korištenje ovog telefona još jednostavnijim.



### Značajke:

- Autoprovisioning with Slican IP systems
- Radi u LAN i WAN mreži
- SWITCH – dvoportni LAN switch
- Automatska prijava telefona na temelju MAC adrese
- Zaslon u boji i pregledne ikone
- Status pretplatnika
- Navigacija s 4 tipke
- Visokokvalitetan zvuk
- podešavanje telefona i zaslona
- Priključak za naglavne slušalice –mini DIN
- Konferencijski pozivi i ostale funkcije centrale
- Zaključavanje/Otključavanje upotrebom PINa
- Popis od 50 odgovorenih/propuštenih/odlaznih poziva
- Javni i privatni telefonski imenik i popis kućnih brojeva
- Prikaz trajanja i troška poziva
- Sinkronizacija s računalom - Slican CTI Communicator



## IP telefon za lakši radni dan Slican CTS-330.IP

### ZVUK:

- HD kvaliteta zvuka – kvalitetni zvučnik u telefonu
- G.711 audio codec, koji osigurava visoku kvalitetu
- sistem za eliminaciju echa
- Detekcija glasa
- "Comfort noise" generator - CNG
- priključak za naglavne slušalice (mini-jack)
- rad bez ruku (speakerphone) – full duplex
- 10 tonova zvona
- Posebno zvono za pozive s portafona
- 12 nivoa glasnoće zvona
- Podesiva glasnoća, u slušalici ili vanjskom zvučniku

### ZASLON I KORISNIČKO SUČELJE:

- Visokokvalitetan zaslon u boji, osjetljiv na dodir, 90 mm x 55 mm i rezolucije 480 x 272 pixels
- 12 stupnjeva osvijetljenja
- Funkcija uštede energije
- 5 programabilnih dodirnih tipki s indikacijom zauzetosti na zaslonu
- Naziv telefona
- Prikaz, datuma, vremena i dana u tjednu
- Prikaz trajanja poziva tijekom razgovora
- Dodirne tipke za izbornik, imenik i ostale usluge
- Pregledne ikone, različita pisma, intuitivni izbornik
- Višejezični izbornik
- Automatsko ponovno biranje brojeva
- Sinkronizacija s Slican serverom – Instalacija i nadogradnja softvera telefona

### TIPKOVNICA:

- Navigacijske tipke za direktan odabir funkcija. Tijekom poziva služe za precizno podešavanje glasnoće.
- 19 programabilnih tipki s pozadinskim osvijetljenjem i svjetlosnom signalizacijom
- 5 VIP touch tipki na zaslonu – programiranje 5 linija, VIP kontakata ili funkcija centrale
- 5 tipki za osnovne funkcije: SPEAKER, HEADSET, CALL END, TRANSFER, REDIAL
- 3 funkcijske tipke: MUTE, PLUS/MINUS, RING
- Tipke za direktan odabir usluga centrale (programabilne): DND, Call forwarding, Park, 3PTY, Urgent call
- ESC tipka – povratak na glavni ekran telefona
- Speakerphone mode
- Headset – osvijetljena tipka za uključivanje/isključivanje naglavne slušalice
- precizno podešavanje glasnoće tipkama +/-
- Posebno zvono za portafon
- Programiranje pametnih "touch" tipki na ekranu
- Povijest razgovora – ostaje i nakon reseta tel. centrale

### FUNKCIJE POZIVA I KONTAKATA:

- Osobni imenik/Javni imenik/Popis ekstenzija – do 10 000 kontakata, 20 000 brojeva i 1 000 grupa
- Svaki unos sadrži ime i broj
- Status pretplatnika je grafički prikazan
- Sinkronizacija imenika s računalom – Slican CTI Communicator
- Sinkronizacija s MS Outlook® – Slican TAPI
- Definiranje do 5 linija na ekranu – VIP tipke s BLF\*
- Uspostava konferencijskih i 3PTY poziva koristeći listu kontakata

- Primljeni pozivi/propušteni pozivi/birani brojevi – arhiva od maks 300 000 zapisa
- Mobilne usluge - Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Snimanje poziva – Slican Embedded Recording
- Sinkronizacija postavki telefona Slican CTI Communicatorom
- Zaključavanje / otključavanje telefona (korisnički PIN)

### FUNKCIJE TELEFONSKE CENTRALE:

- Konferencijski pozivi i 3PTY pozivi
- Snimanje razgovora
- Udaljeni rad i mobilni radnici– Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Govorna pošta
- Čekanje / odbijanje / povratak na poziv
- CLIR i privremeni CLIR
- Informacija o pozivu na čekanju
- Ručno prebacivanje poziva
- Automatsko prosljeđivanje poziva u slučaju zauzeća, , neodgovora ili DND
- Zabrana anonimnih ili zlonamjernih poziva (MCID)
- Usluga „Ne smetaj“
- Glazba na čekanju
- Popis odgovorenih/propuštenih poziva
- Usluga „Tamo sam“ – aktivacija drugog profila na telefonu

### ADMINISTRACIJA, SIGURNOST I PROTOKOLI:

- Tvornička konfiguracija kao DHCP klijent (RFC2131)
- Mogućnost ručne konfiguracije bez DHCP
- Automatska nadogradnja firmwarea iz tel. centrale
- Automatska konfiguracija prema MAC adresi
- Zaštita - Real Time Protocol (RTP)
- Kriptirana signalizacija između Slican servera i telefona
- Internet protokol: IPv4 (RFC0791)
- Domain Name System (DNS Client)
- DTMF

### TEHNIČKI PODACI:

- Automatska sinkronizacija s Slican serverom – Plug and Play instalacija
- Automatska nadogradnja firmwarea
- Dimenzije telefona 245 x 227 x 80 mm, masa 1005 g
- Napajanje - Power over Ethernet (PoE: IEEE 802.3af, class 0), Opcionalno lokalno napajanje 12V/1A
- Crna boja s srebrnim okvirom oko zaslona
- Ergonomski kut za laganu upotrebu
- Mogućnost zidne montaže
- Priključak za naglavne slušalice (mini-jack)
- Priključak za mikrofonski (mini-jack)
- 2-port LAN switch: 10 Mb/100 Mb
- USB 2.0 - Mini-A type

### KOMPATIBILNOST:

- IPL-256 Slican server
- IPM-032 Slican server
- Slican CTI Communicator
- Slican MobilePhone i CallBack
- Slican Embedded Recording
- Slican TAPI protokol

\* Busy Lamp Field / informacija o zauzetosti