



Komunikacija za uspješne Slican IPL-256

IP telefonska centrala Slican IPL-256 je proizvod posljednje generacije baziran na IT platformi s VoIP, GSM i TDM tehnologijom. Kvaliteta i fleksibilnost su osnova za izgradnju pouzdane i sigurne VoIP mreže do 1000 korisnika.

Telefonska centrala IPL-256 je fleksibilne i modularne strukture, te omogućava vrlo jednostavno projektiranje sustava, umrežavanje i integraciju.



IPL-256.WM



IPL-256.EU



INTEGRACIJA

Slican CTI omogućiti će bolju povezanost i timski rad. Slican nudi potpuno rješenje koje radi i na računalu i na pametnom telefonu. Pomoću Slican CTI-a zovete jednim klikom na broj u telefonskom imeniku. Slican TAPI – integrirajte Vašu tel. centralu s programom MS Outlook®. Na taj način pojednostavljujete si život koristeći sve u jednom - imenik (adresar), telefon i poštanski sandučić.



UMREŽAVANJE

IP PBX IPL-256 je server koji podržava CTIP, XML, HTTP, HOTELP, TAPI i EdbRECP protokole te time omogućava integraciju s raznim dodatnim aplikacijama. Na taj način dobivate vlastiti softverski alat bez dodatnih troškova za posebne uređaje. Za korištenje Slican programa ne trebate ništa više osim IPx Slican telefonske centrale.



KONTROLA TROŠKOVA

IPL-256 server olakšava kompletnu kontrolu troškova i uštedu na telefonskim razgovorima. Program BillingMAN u integraciji s LCR-om omogućava da vrlo brzo reagirate i na taj način smanjite troškove telefonskih poziva. Zato IPL-256 optimizira troškove telefoniranja.



ORGANIZACIJA POSLA

Dobra organizacija posla je uvjet za pravilno funkcioniranje bilo koje tvrtke. S IPL-256 telekomunikacijskim serverom na jednostavan i jeftin način možete riješiti potrebu za pozivnim centrom u bilo kojem odjelu Vaše tvrtke.



		IPL-256.WM SERVER	IPL-256.EU SERVER
Maksimalni kapacitet	Analogni portovi AB	112	128
	Analogni trunkovi POTS	56	64
	ISDN BRA (interni ili vanjski)	56	64
	E 1/ ISDN PRA (interni ili vanjski)	2	2
	VoIP kanali	64*	64*
	VoIP trunkovi	100	100
	VoIP pretplatnici	100	100
	GSM trunkovi	16	16
	CTS sistemski portovi Up ₀ / IP	124	124
	Kanali za snimanje poziva	36/12	36/12
	SD memorijska kartica	1	1
	Analogni portovi AB	1	1
Dostupni uređaji		Slican sistemski telefoni CTS Up ₀ / IP Slican SIP telefoni VPS-2000P / 310P	
		Analogni Slican telefon XL-2023ID	
		hot line Slican telefon HLP-22	
		Slican DPH portafoni	
		Multi Switch Box (MSB-1102) Multi Audio Box (MAB-1101)	
Programi		Slican CTI applications package	
		Slican BillingMAN / BillingMAN.plus	
		Slican RecordMAN.server / RecordMAN.client	
VoIP parametri	Podržani protokoli	ESSL, SIP 2.0 i codeci: G.711, G.729 (opcija)	
	Podržani VoIP pretplatnici	do 100 VoIP-SIP uređaja	
	Mod rada	VoIP master i/ili slave	
Napajanje/UPS		~110-230V;50-60 Hz; < 150 VA / opcija	
PROTOKOLI			
Protokoli za glasovnu komunikaciju		POTS / ISDN-EDSS1 / QSIG / SIP 2.0 / GSM900 / 1800 / Up ₀	
Protokoli za server		CTIP / HOTELP / TAPI / EbdRECP / HTTP / XML	
OSOBI NE I PREDNOSTI			
Podržava Slican sistemske telefone Up ₀ , IP i SIP			
Podržava Slican CTI komunikaciju – aplikacija za rad u pokretu ili za stolom			
otvoreni protokoli (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP)			
Internet VoIP telefonija			
napredno upravljanje i kontrola troškova			
Integrirani GSM			
LAN / WAN mreža			
integrirano snimanje razgovora			
kontrola vanjskih uređaja			
Zidna ili 19" RACK varijanta			

* 8 VoIP kanala na dan pripreme brošure