

SLICAN CCT-1668

VLASNIK STE MALE ILI SREDNJE TVRTKE?

TADA ZASIGURNO TREBATE:

- MALO ALI TEHNIČKI SOŠTICIRANO TELEKOMUNIKACIJSKO RJEŠENJE.
- UNIVERZALNI SISTEM KOJI ĆE RASTI ZAJEDNO S VAŠIM POSLOM.
- JEDAN PROIZVOD, KOJI ĆE OBJEDINITI U JEDNU CJELINU MOGUĆNOSTI NEKOLIKO PROIZVODA - VoIP I GSM GATEWAY TE SNIMANJE RAZGOVORA.
- EKONOMSKI ISPALTIVO RJEŠENJE TIJEKOM KUPOVINE I PROIZVOD KOJI ĆE UŠTEDJETI VAŠE KOMUNIKACIJSKE TROŠKOVE.

MI IMAMO RJEŠENJE ZA VAS I VAŠU TVRTKU!
ODABERITE SLICAN CCT-1668!



■ CCT-1668.L



■ CCT-1668.S



■ CCT-1668.EU

INOVATIVNA RJEŠENJA:

ICD – Intelligent Call Distribution - Inteligentna Distribucija Poziva

Svi dolazni pozivi bit će automatski prosljeđeni određenoj osobi ili odjelu Vaše tvrtke - npr. svi pozivi iz stranih zemalja bit će prosljeđeni u odjel izvoza a pozivi s domaćeg tržišta osobi odgovornoj za određenu regiju.

PATHFINDER – brza i efikasna komunikacija

Obzirom na jedinstveni sustav usmjeravanja poziva u Slican serverima, Vaš klijent koji uzvraća poziv na broj koji mu je prikazana na njegovom mobilnom telefonu bit će spojen direktno osobi koja ga je ranije zvala.

INVENIO – efikasna i moderna komunikacija za dolazne pozive

Ponudite Vašim klijentima nešto više od obične infolinije. Slican Invenio je jednostavan i prihvatljiv sustav informacije i navigacije za sve koji zovu Vašu tvrtku.

VoIP telefonija

Sada, obzirom na VoIP modul integriran u Slican serverima, možete koristiti usluge alternativnih VoIP providera i telefonirati po zaista povoljnim uvjetima. Integrirani VoIP gateway u CCT-1668 osigurat će oboje, manje račune i visokokvalitetne veze.

GSM telefonija

Integrirani GSM je idealno rješenje za sve tvrtke. GSM gateway omogućava jeftinije pozive od i prema GSM mrežama s telefona na Vašem stolu.

EbdRec – integrirano snimanje poziva

Za snimanje i arhiviranje svih poziva više ne trebate kupovati zasebne uređaje. Snimanje u CCT-1668 je vrlo efikasno i jednostavno za rukovanje.



SLICAN CCT-1668

KARAKTERISTIKE				
Tel. centrala		CCT-1668.S	CCT-1668.L	CCT-1668.EU
Standardna konfiguracija - analogni portovi		8	16	16
Maksimalni kapacitet	Analogne linije (ASS)	12	40	40
	Analogni portovi (AB)	32	88	88
	ISDN BRA linije (int./ext.)	12/11	12/11	12/11
	ISDN PRA linije	-	1	1
	VoIP kanali	8	8	8
	VoIP pretplatnici	118	118	118
	GSM linije / kartice	8	22	22
	CTS sistemski portovi Up ₀ / IP	18/18	18/18	18/18
	Kanali za snimanje poziva	12	12	12
Dostupni Slican uređaji		Digitalni sistemski telefoni Slican CTS-202, CTS-202.Plus i CTS-202.IP, CTS-102		
		Analogni telefon XL-2023ID		
		Hot line HLP-22		
		Slican CTS-232 konzola		
		Slican BRV i SKD portafoni		
		Multi Audio Box (MAB-1101)		
Softver uz CCT-1668		Slican TelefonCTI.plus / TelefonCTI		
		Slican BillingMAN.plus / BillingMAN		
		Slican PayMAN		
		Slican RecordMAN2.server / RecordMAN2.user		
		Slican ConfigMAN.admin / ConfigMAN.user		
VoIP parametri	Podržani protokoli	SSL, SIP and IAX2 (voice codecs G.711, G.729, GSM 6.10 FullRate)		
	Ostale podržane aplikacije/uređaji	„softphone“ aplikacije ili hardverski IP telefoni, IP gateway (SIP 2.0 / IAX)		
	Podržani IP telefoni	Do 18 Slican CTS-202.IP sistemskih telefona i 100 od drugih proizvođača		
	Mod rada	VoIP master i / ili slave		
Napajanje		~230 V; 50Hz; < 60 VA	~230 V; 50Hz; < 120 VA	~230 V; 50Hz; < 120 VA
Dimenzije(mm) dužina x visina x širina		250x272x120	412x488x120	483(19")x178(4U)x225
PROTOKOLI				
Protokoli za glasovnu komunikaciju		POTS/ ISDN-EDSS1/ SIP v.2.0/ IAX2/ GSM900/1800/ Up ₀		
Protokoli servera		CTIP/ USRP/ PayMANP/ HotelP/ TAPI CSTA via OSITRON / Ethernet		
FUNKCIONALNOST				
<ul style="list-style-type: none"> do 10 istovremenih konferencijskih grupa sa do 31 učesnikom (uključujući vanjske brojeve) integrirano snimanje integrirani VoIP i GSM gatewayi podrška za mobilne korisnike: Univerzalna poruka DND/Slijedi me možućnost kreiranja mreže bazirane na serverima MAC-6400 i CCT-1668 priključenje računala putem LANa ili USBa udaljeni on-line nadzor centrale putem modema ili interneta interna memorija sistema i obračun troškova praćenje internih poziva u centrali rad s drugim centralama, vanjskim softwareom i vanjskim VoIP gatewayima ACD grupe 				

