

## SLICAN CXS-0424

MALI UREĐAJ ZA SVE OBLIKE KOMUNIKACIJA PO PRISTUPAČNOJ CIJENI. CXS-0424 JE RJEŠENJE ZA TVRTKE KOJE ŽELE JEDAN UREĐAJ S UGRAĐENIM VoIP GATEWAYOM I GSM ADAPTEROM TE MOGUĆNOST SNIMANJA RAZGOVORA ŠTO JE PRIJE BILO DOSTUPNO SAMO U VELIKIM SUSATAVIMA ILI JE BILO POTREBNO INSTALIRATI DODATNE UREĐAJE.

CXS-0424 ispunjava najveća očekivanja najmanjih tvrtki



■ CXS-0424.WM



■ CXS-0424.2U

## INOVATIVNA RJEŠENJA:

**Flexible configuration**

Vi odlučujete kako ćete proširiti Vašu CXS-0424. Univerzalna konstrukcija omogućava fleksibilno povećanje internih ili vanjskih linija različitih tipova. Bilo kada, bez dodatne opreme možete početi s korištenjem dodatnih funkcija centrale, i na taj način još bolje iskoristiti Vašu telekomunikacijsku opremu.

**Smanjenje troškova**

Modularna konstrukcija omogućava konfiguraciju CXS-0424 prema Vašim potrebama. Online programiranje i održavanje će smanjiti troškove vezane uz taj segment. LCR - odabir najjeftinije rute i aplikacija za tarifiranje su u standardnom paketu a osigurat će Vam manje račune i kontrolu troškova vezanih za telekomunikacije.

**Integrirani VoIP adapter, GSM, Integrirano snimanje, IVR i Voice Mail**

Da li je to moguće - puno funkcija u tako malom serveru? Sada više ne trebate instalirati dodatne uređaje da biste koristili IP telefoniju. Integrirani GSM je idealno rješenje za sve tvrtke. GSM gateway omogućava jeftinije pozive od i prema GSM mrežama s telefona na Vašem stolu. Također možete poboljšati podršku Vašim korisnicima tako što ćete snimiti razgovore ili koristiti integrirano IVR rješenje. I sve to u samo jednom uređaju - od jednog proizvođača - upravljivo samo s jednom aplikacijom - i sve to s visokim jamstvom iz Slicana.

**Složeno rješenje – telefoni i portafoni**

Analogni telefon s ekranom, prikazom brojeva i popisom poziva, sistemski telefoni koje možete koristiti za kreiranje osobnog imenika i upravljanje konferencijama. Portafoni omogućuju otvaranje vratiju s jednom tipkom na telefonu ili razgovor s nekim tko želi ući u zgradu. Pouzdani i kvalitetni proizvodi koji ne zahtijevaju postavljanje novih mreža. Rješenja koja će Vam omogućiti korištenje modernih tehnologija u potpunosti.



## SLICAN CXS-0424

PARAMETRI			
		CXS-0424.WM	CXS-0424.2U
Standardna konfiguracija – analogni portovi (AB)		4	4
Maximal capacity	Analogne vanjske linije POTS	12	12
	Analogni portovi (AB)	24	24
	ISDN BRA trunkovi (int./ext.)	8	8
	VoIP kanali	8	8
	VoIP pretplatnici	118	118
	GSM linije	4	4
	CTS sistemski portovi Up <sub>0</sub> / IP	12/18	12/18
	Kanali za snimanje	8	8
Dostupni Slican uređaji		Digitalni sistemski telefoni CTS-202 i CTS-102 serija	
		Analogni telefon Slican XL-2023ID	
		Hot line telefon HLP-22	
		Slican CTS-232 konzola	
		Slican BRV i SKD portafoni	
		Multi Audio Box (MAB-1101)	
Software uz CXS-0424		Slican TelefonCTI.plus / TelefonCTI	
		Slican BillingMAN.plus / BillingMAN	
		Slican PayMAN	
		Slican RecordMAN2.server / Slican RecordMAN2.client	
		Slican ConfigMAN.admin / Slican ConfigMAN.user	
VoIP parametri	Podržani protokoli	SSL, SIP i IAX2 (voice codecs G.711, G.729)	
	Ostale podržane aplikacije/uređaji	„softphone” aplikacije ili hardverski IP telefoni, IP gateway (SIP 2.0 / IAX)	
	Podržani IP telefoni	Do18 Slican CTS-202.IP sistemskih telefona i 100 od drugih proizvođača	
	Mod rada	VoIP master i / ili slave	
Napajanje		~110-230 V; 50-60 Hz; < 50 VA	~110-230 V; 50-60 Hz; < 50 VA
Napajanje u slučaju nestanka struje		Za CXS-0424.WM-UPS verziju	Za CXS-0424.2U-UPS verziju
Diimenzije (mm) dužina x visina x širina		250 x 272 x 120	483 (19") x 89-(2U) x 240
PROTOKOLI			
Potokoli za glasovnu komunikaciju		POTS/ ISDN-EDSS1/ SIP v.2.0/ IAX2/ SSL/ GSM900/1800/ Up <sub>0</sub>	
Protokoli servera		CTIP/ USRP/ PayMANP/ HotelP/ TAPI / Ethernet	
FUNKCIONALNOST			
<ul style="list-style-type: none"> <li>do 10 istovremenih konferencijskih grupa sa do 31 učesnikom (uključujući vanjske brojeve)</li> <li>integrirano snimanje</li> <li>integrirani VoIP i GSM gateway</li> <li>podrška za mobilne korisnike: Univerzalna poruka DND/Slijedi me</li> <li>moгуćnost kreiranja mreže bazirane na serverima MAC-6400 i CCT-1668</li> <li>priključenje računala putem LANa ili USBa</li> <li>udaljeni on-line nadzor centrale putem modema ili interneta</li> <li>interna memorija sistema i obračun troškova</li> <li>praćenje internih poziva u centrali</li> <li>rad s drugim centralama, vanjskim softwareom i vanjskim VoIP gatewayima</li> <li>ACD grupe</li> </ul>			



ODABERITE BOLJE I JEFTINIJE !