

## SLICAN MAC-6400

## AKO STE VLASNIK TVRTKE I ŽELITE:

BESPLATNE POZIVE PREMA PODRUŽNICAMA  
 NISKE MJESEČNE TROŠKOVE ZA TELEFONSKE RAZGOVORE  
 SIGURNOST DA ĆE NA SVAKI POZIV BITI ODGOVORENO  
 ZNATI KOGA ZOVU VAŠI ZAPOSLENICI  
 MOGUĆNOST SNIMANJA RAZGOVORA  
 ON-LINE PRISTUP CENTRALI PUTEM INTERNETA  
 KORISTITI MODERNO TELEKOMUNIKACIJSKO RJEŠENJE

**ODABERITE  
 SLICAN MAC-6400 !**



■ MAC-6400.22U-2SH



■ MAC-6400.12U-1SH



■ MAC-6400.EU

## INOVATIVNA RJEŠENJA:

## ICD – Intelligent Call Distribution - Inteligentna distribucija poziva

ICD je osiguranje da će na svaki poziv biti odgovoreno. Samo netko radi s stranim klijentima? Ne smiju svi zaposlenici zvati direktora? ICD će riješiti sve vaše probleme i automatski usmjeriti dolazne pozive na pravo mjesto.

## PATHFINDER – brza i efikasna komunikacija

Zovete Vašeg korisnika, ali on ne može odgovoriti na vaš poziv. vaš poziv će biti spremljen kao neodgovoren. Korisnik uzvraća poziv na broj koji mu je prikazan na ekranu i PATHFINDER će automatski usmjeriti njegov poziv izravno Vama.

## INVENIO – moderno i efikasno rješenje za dolazne pozive

Ako koristite INVENIO Vaši klijenti će brzo i jednostavno biti spojeni s određenom osobom ili odjelom u Vašoj tvrtci.

## EbdRec – integrirano snimanje razgovora

Više ne trebate vanjske i skupe uređaje za snimanje! Sada imate EbdRec - integrirano snimanje do 128 poziva istovremeno.

## VoIP telefonija

Želite iskušati alternativne VoIP operatore? Jeftini pozivi u cijelom svijetu? Sve što trebate učiniti jest instalirati u Vaš MAC-6400 server VoIP modul - pouzdan i siguran u odnosu na vanjsko rješenje.

## GSM telefonija

Puno telefonirate prema mobitelima? Imate aktiviranu opciju „tim“ kod Vašeg mobilnog operatera i besplatne razgovore unutar tima? Do 64 integriranih GSM kanala, pomoći će Vam u smanjenju troškova!

FLEKSIBILNOST

EFIKASNU KOMUNIKACIJU

UŠTEDU

BIRAM:



## SLICAN MAC-6400

## PARAMETRI

Model tel. centrale		MAC-6400.EU-0SH	MAC-6400-1SH	MAC-6400-2SH	MAC-6400-3SH	MAC-6400-4SH
Standardna konfiguracija - analogni portovi		32	32	32	32	32
Maksimalni kapacitet	Analogne linije (ASS)	80	80	80	80	80
	Analogni portovi (AB)	160	160	320	480	640
	ISDN BRA linije (int./ext.)	80	80	80	80	80
	ISDN PRA linije	8	8	8	8	8
	VoIP kanali	32	32	32	32	32
	VoIP pretplatnici	1000	1000	1000	1000	1000
	GSM linije / kartice	16	16	32	48	64
	CTS sistemski portovi Up <sub>0</sub> / IP	120/18	120/18	120/18	120/18	120/18
Kanali za snimanje poziva		128	128	128	128	128
Dostupni Slican uređaji		Digitalni sistemski telefoni Slican CTS-202, CTS-202.Plus, CTS-202.IP i CTS-102				
		Analogni telefon XL-2023ID				
		Slican CTS-232 konzola				
		Hot line telefon HLP-22				
		Slican BRV i SKD portafoni				
		Multi Audio Box (MAB-1101)				
Softver uz MAC-6400		Slican TelefonCTI.plus / TelefonCTI				
		Slican BillingMAN.plus / BillingMAN				
		Slican PayMAN				
		Slican RecordMAN2.server / RecordMAN2.user				
		Slican ConfigMAN.admin / ConfigMAN.user (4.02)				
VoIP parametri	Podržani protokoli	SSL, SIP i IAX2 (voice codecs G.711, G.729, GSM 6.10 FullRate)				
	Ostale podržane aplikacije/uređaji	„softphone” aplikacije ili hardverski IP telefoni, IP gateway				
	Podržani IP telefoni	Do 18 Slican CTS-202.IP sistemskih telefona i 100 od drugih proizvođača				
	Mod rada	VoIP master ili slave				
Napajanje		~230 V; 50 Hz; < 160 VA	~230 V; 50 Hz; < 160 VA	~230 V; 50 Hz; < 320 VA	~230 V; 50 Hz; < 480 VA	~230 V; 50 Hz; < 640 VA
ARHITEKTURA						
Modularna struktura		1-kabinet	1-kabinet	2-kabineta	3-skabineta	4-skabineta
Kapacitet jednog kabineta		Do 160 portova				
Broj slotova u kabinetu		U svakom kabinetu dostupno je 10 univerzalnih slotova				
Mogućnost ugradnje		U Slican kućištu, ili u RACK izvedbi				
Glavno napajanje 2U		Napajanje s mogućnošću priključenja baterija				
Vrsta konektora za priključak pretplatnika		2 vrste priključka AMPHENOL RJ21 or RJ-45				
Dimenzije kabineta 483mm (19") x178mm (4U) x260mm Potrebno mjesto za RACK montažu 483 mm (19") x V x 260 mm		V=178mm (4U)	V=311 mm (7U)	V=533 mm (12U)	V=756 mm (17U)	V=978 mm (22U)
Dimenzije Slican kućišta za MAC-6400 (mm) Širina x visina x dubina		12U 550mm x 850mm x 430mm			22U 550mm x 1280mm x 430mm	
PROTOKOLI						
Protokoli za glasovnu komunikaciju		POTS/ ISDN-EDSS1/ SIP v.2.0/ IAX2/ GSM900/1800/ Up <sub>0</sub>				
Protokoli servera		CTIP/ USRP/ PayMANP/ HotelIP/ TAPI CSTA via OSITRON/ Ethernet				
FUNKCIONALNOST						
<ul style="list-style-type: none"> <li>do 10 istovremenih konferencijskih grupa sa do 31 učesnika (uključujući vanjske brojeve)</li> <li>integrirano snimanje</li> <li>integrirani VoIP i GSM gatewayi</li> <li>podrška za mobilne korisnike: Univerzalna poruka DND/Slijedi me</li> <li>mogućnost kreiranja mreže bazirane na serverima MAC-6400 i CCT-1668</li> <li>priključenje računala putem LANa ili USBa</li> <li>udaljeni on-line nadzor centrale putem modema ili interneta</li> <li>interna memorija sistema i obračun troškova</li> <li>praćenje internih poziva u centrali</li> <li>rad s drugim centralama, vanjskim softverom i vanjskim VoIP gatewayima</li> <li>ACD grupe</li> </ul>						

ODABERITE BOLJE I JEFTINIJE!

